niubo

AGRICULTURAL MACHINERY

SHARK

Maquina ideal para tractores de mediana y alta potencia de 45 a 90 CV. Estructura de chasis en chapa de 6 mm. Patines laterales regulables en altura. Puente sobre la parte central de la máquina para reforzar el grupo. Parte trasera de la máquina redondeada para facilitar los giros. Protecciones anti protecciones delanteras y traseras de cadena antidesgaste. Cadenas laterales de apoyo de alta seguridad. Posibilidad de instalar 3 cadenas o 3 cuchillas en material anti-desgaste. Cardan con fusible. Grupo de 80 CV con caperuza de protección. Enganches CAT II.

Ideal machine for middle and big tractors from 45 to 90 HP. Structure of chassis in sheet of 6 mm. Lateral skates adjustable in height. Girder on the center of the machine for strengthen the power unit. Back part rounded to make easy the drafts. Front and rear protections in wear chain to absorb all the projections. Lateral chains of high safety. Possibility of installing 3 chains or 3 blades made in material anti wearing. Cardan with fuse. Group of 80 HP with protection hood. Hookings CAT II.

Machine idéale pour tracteurs de moyenne et haute puissance entre 45 et 90 CV. Structure de châssis en plaque de 6 mm. Patins latéraux réglables en hauteur. Pont dans la part central de la machine pour renforcer le boîtier. Part arrière de la machine arrondie pour faciliter les tours. Protections devantières et arrières en chaine antiusure. Chaînes latérales d'appui d'haute sécurité. Possibilité d'installer 3 chaînes ou 3 lames de matérielle antiusure. Cardan à boulon. Groupe de 80 CV avec chaperon de protection. Crochets CAT II.

mod.	mm	kg	nº	nº	C.V.	R.P.M	A mm	B mm	C mm
DSH155	1500	450	3	3	45-90	540	1650	1815	965
DSH165	1600	490	3	3	45-90	540	1750	1915	965
DSH185	1725	540	3	3	45-90	540	1875	2035	965
DSH210	2050	630	3	3	45-90	540	2150	2315	965

OMEGA



Máquina ideal para tractores de mediana potencia de 40 a 80 CV. Estructura de chasis en chapa de 5 mm. Patines laterales regulables en altura. Puente sobre la parte central de la máquina para reforzar el grupo. Parte trasera de la máquina redondeada para facilitar los giros. Protecciones delanteras y traseras de cadena antidesgaste. Cadenas laterales de apoyo de alta seguridad. Posibilidad de instalar 3 cadenas o 3 cuchillas en material anti-desgaste. Cardan con fusible. Grupo de 80 CV con caperuza de protección. Enganches CAT II.

Ideal machine for middle tractors from 40 to 80 HP. Structure of chassis in sheet of 5 mm. Lateral skates adjustable in height. Girder on the center of the machine for strengthen the power unit. Back part rounded to make easy the drafts. Front and rear protections in wear chain to absorb all the projections. Lateral chains of high safety. Possibility of installing 3 chains or 3 blades made in material anti wearing. Cardan with fuse. Group of 80 HP with protection hood. Hookings CAT II.

Machine idéale pour tracteurs moyens de 40 à 80 CV. Structure de châssis en plaque de 5 mm. Patins latéraux réglables en hauteur. Pont dans la part central de la machine pour renforcer le boîtier. Part arrière de la machine arrondie pour faciliter les tours. Protections devantières et arrières en chaine antiusure. Chaînes latérales d'appui d'haute sécurité. Possibilité d'installer 3 chaînes ou 3 lames de matérielle antiusure. Cardan à boulon. Groupe de 80 CV avec chaperon de protection. Crochets CAT II.

mod.	mm	kg	nº	nº	C.V.	R.P.M	A mm	B mm	C mm
DOM135	1310	325	3	3	40-80	540	1435	1610	905
DOM145	1410	350	3	3	40-80	540	1535	1710	905
DOM155	1510	375	3	3	40-80	540	1635	1810	905
DOM185	1810	450	3	3	40-80	540	1910	2110	905

desbrozadoras · mowers · gyro-broyeurs · corta-matos · desbrozadoras · mowers · gyro-broyeurs · corta-matos · desbrozadoras · mowers · gyro-broyeurs · corta-matos · desbrozadoras · mowers · gyro-broyeurs · corta-matos · desbrozadoras · mowers · gyro-broyeurs · corta-matos · desbrozadoras · mowers · gyro-broyeurs